

El foco lineal KOBE-MONO proporciona una elevada iluminación monocromática con un diseño extraplano. Diseñado para producir efectos de luz tanto en interior como en exterior. De uso recomendado en iluminación arquitectónica, exposiciones, montajes artísticos, decoración y en general aplicaciones que requieran una gran intensidad luminosa con bajo consumo y larga duración.



## CARACTERISTICAS

- Leds de potencia de 1W.
- Larga vida, más de 50.000 horas.
- Estanquidad IP65.
- Energéticamente muy eficiente.
- Instalación simple.
- Haz de luz homogéneo.
- Carcasa de Aluminio extruido anodizado.
- Montajes de hasta 10m.

## ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- 12 o 24 leds de potencia de 1W.
- Ángulos de 50° x 15° asimétrico o de 30° con distribución simétrica de la luz.
- Dimensiones: 500x57x23mm y 1000x57x23mm
- Peso: 500g y 1000 g
- 

## CARACTERISTICAS AMBIENTALES.

Temperatura ambiente de trabajo: De -20°C a 40°C.

Humedad ambiente: De 0 a 95% de humedad no se generan condensados.

Temperatura en la superficie de la lámpara: Entre 40°C y 50°C.

## CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Tensión de alimentación: 24V DC.

Potencia Consumida: 18W o 36W.



## GAMA CROMATICA

Color	Angulo °	λd /CCT (nm/K)
ROJO	50°x15° o 30°	625
AMARILLO	50°x15° o 30°	595
VERDE	50°x15° o 30°	525
AZUL	50°x15° o 30°	470
BLANCO CALIDO	50°x15° o 30°	3500K
BLANCO FRIO	50°x15° o 30°	6500K

## Dimensiones:

