

Este foco lineal proporciona una variada gama cromática combinando leds de potencia monocromáticos rojos, azules y verdes. Diseñado para producir efectos de luz tanto en interior como en exterior. De uso recomendado en iluminación arquitectónica, exposiciones, montajes artísticos, decoración y en general aplicaciones que requieran una gran intensidad luminosa con bajo consumo y larga duración.



## CARACTERISTICAS

- Larga vida, más de 50.000 horas.
- Monocromático o RGB.
- Estanqueidad IP65.
- Energéticamente muy eficiente.
- Instalación simple.
- Haz de luz homogéneo.
- Carcasa de Aluminio extruido.

## ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- 9, 15 o 30 Leds de potencia de 1W (en función del tamaño).
- Tensión de alimentación: 12V (30cm) y 24V (50 y 100cm) DC.
- Potencia Consumida: 9W, 15W y 30W.
- Ángulos de 15° o de 30° con distribución simétrica de la luz.
- Disponible en 3 tamaños: 30, 50 y 100 x 16 x 7.5 mm
- Peso 1000 g
- Decodificador DMX512 interno con direccionado automático.
- Soportes, conectores DMX y cableado de ensamblaje incluido.

COLOR	$\lambda_d$ / CCT (nm/K)	Longitud (mm)	REFERENCIA
BLANCO CALIDO	3500K	300mm	B00737-WW030
BLANCO NATURAL	5000K	300mm	B00737-NW030
BLANCO FRIO	6500K	300mm	B00737-CW030
R G B	625/525/470	300mm	B00738
BLANCO CALIDO	3500K	500mm	B00739-WW030
BLANCO NATURAL	5000K	500mm	B00739-NW030
BLANCO FRIO	6500K	500mm	B00739-CW030
R G B	625/525/470	500mm	B00740
BLANCO CALIDO	3500K	1000mm	B00741-WW030
BLANCO NATURAL	5000K	1000mm	B00741-NW030
BLANCO FRIO	6500K	1000mm	B00741-CW030
R G B	625/525/470	1000mm	B00742

## Extras Opcionales:

- 1) Controlador DMX para RGB: 85-265VAC, 25W, Software incluido.
- 2) Fuente de alimentación

