



S00709



S00704



S00705



S00707

CARACTERISTICAS:

- 40.000 horas de vida
- Libre de mercurio y otros contaminantes
- Haz de luz homogéneo
- Homologaciones CE y RoHS
- Tensión de alimentación 220VAC
- No irradia luz UV ni IR
- Ángulo de visión de 105°
- Leds SMD 3528
- IP43



REFERENCIA	COLOR	TEMPERATURA DE COLOR	POTENCIA	Nº DE LEDS	TAMAÑO	FLUJO LUMINOSO
S00704-CW	Blanco frio	6500K	18W	174 leds	300 x 300mm	1050 lumen
S00704-NW	Blanco natural	4500K	18W	174 leds	300 x 300mm	1000 lumen
S00704-WW	Blanco calido	3000K	18W	174 leds	300 x 300mm	940 lumen
S00705-CW	Blanco frio	6500K	28W	252 leds	300 x 600mm	1600 lumen
S00705-NW	Blanco natural	4500K	28W	252 leds	300 x 600mm	1530 lumen
S00705-WW	Blanco calido	3000K	28W	252 leds	300 x 600mm	1450 lumen
S00706-CW	Blanco frio	6500K	39W	372 leds	300 x 1200mm	2600 lumen
S00706-NW	Blanco natural	4500K	39W	372 leds	300 x 1200mm	2510 lumen
S00706-WW	Blanco calido	3000K	39W	372 leds	300 x 1200mm	2390 lumen
S00707-CW	Blanco frio	6500K	39W	372 leds	600 x 600mm	2500 lumen
S00707-NW	Blanco natural	4500K	39W	372 leds	600 x 600mm	2420 lumen
S00707-WW	Blanco calido	3000K	39W	372 leds	600 x 600mm	2310 lumen
S00708-CW	Blanco frio	6500K	68W	672 leds	600 x 1200mm	4300 lumen
S00708-NW	Blanco natural	4500K	68W	672 leds	600 x 1200mm	4180 lumen
S00708-WW	Blanco calido	3000K	68W	672 leds	600 x 1200mm	4020 lumen
S00709-CW	Blanco frio	6500K	10W	90 leds	200 x 200mm	450 lumen
S00709-NW	Blanco natural	4500K	10W	90 leds	200 x 200mm	420 lumen
S00709-WW	Blanco calido	3000K	10W	90 leds	200 x 200mm	380 lumen
S00710-RGB-10	RGB		10W	36 leds	200 x 200mm	
S00710-RGB-13	RGB		13W	48 leds	300 x 300mm	
S00710-RGB-25	RGB		25W	84 leds	300 x 600mm	
S00710-RGB-42	RGB		42W	168 leds	300 x 1200mm	
S00710-RGB-25-2	RGB		25W	84 leds	600 x 600mm	
S00710-RGB-42-2	RGB		42W	168 leds	600 x 1200mm	

También disponible en versión dimerizable. Añadir (-D) al final de la referencia.