



CARACTERISTICAS:

- 40.000 horas de vida
- Libre de mercurio y otros contaminantes
- Haz de luz homogéneo
- Homologaciones CE y RoHs
- Tensión de alimentación 220VAC
- No irradia luz UV ni IR
- Ángulo de visión de 105°
- Leds SMD 3528
- IP43



REFERENCIA	COLOR	TEMPERATURA DE COLOR	POTENCIA	Nº DE LEDS	TAMAÑO	FLUJO LUMINOSO
S00259-CW	Blanco frío	6500K	8W	78 leds	Diam. 125 x 20mm	442 lumen
S00259-NW	Blanco natural	4500K	8W	78 leds	Diam. 125 x 20mm	429 lumen
S00259-WW	Blanco cálido	3000K	8W	78 leds	Diam. 125 x 20mm	422 lumen
S00248-CW	Blanco frío	6500K	11W	108 leds	Diam. 163 x 20mm	664 lumen
S00248-NW	Blanco natural	4500K	11W	108 leds	Diam. 163 x 20mm	646 lumen
S00248-WW	Blanco cálido	3000K	11W	108 leds	Diam. 163 x 20mm	641 lumen
S00249-CW	Blanco frío	6500K	14W	138 leds	Diam. 216 x 20mm	915 lumen
S00249-NW	Blanco natural	4500K	14W	138 leds	Diam. 216 x 20mm	900 lumen
S00249-WW	Blanco cálido	3000K	14W	138 leds	Diam. 216 x 20mm	896 lumen
S00258-RGB	RGB		10W	42 leds	Diam. 163 x 20mm	
S00258-RGB-2	RGB		12W	48 leds	Diam. 216 x 20mm	

También disponible en versión dimerizable. Añadir (-D) al final de la referencia.

ERMEC, S.L. BARCELONA
C/ Francesc Teixidó, 22
E-08918 Badalona
(Spain)

Tel.: (+34) 902 450 160
Fax: (+34) 902 433 088
info@ermec.com
www.ermec.com

ERMEC, S.L. MADRID
C/ Sagasta, 8, 1ª planta
E-28004 Madrid
(Spain)

PORTUGAL
portugal@ermec.com
BILBAO
bilbao@ermec.com